

J40

ВИСОКОПОРТАТИВНА ЩЕКОВА ДРОБАРКА

Щекова дробарка J40 продовжує акцент McCloskey на якості, довговічності та продуктивності. Завдяки міцному дизайну накладної пластини, 40-дюймовій губці і зручній панелі керування з чудовою діагностикою машини J40 надає підрядникам надзвичайно портативний варіант, відповідаючи всім очікуванням виробництва. Маючи ширину 2,5 метра, він ідеально підходить для додатків, які потребують високої мобільності.

Максимальна продуктивність забезпечується завдяки вдосконаленню глибшої щелепної коробки, включаючи більш високу швидкість щелепи та більший зазор між вивантаженням дробарки та живильним ковпаком головного конвеєра.

J40 зберігає основні цінності, які очікуються від повнорозмірної щекової дробарки McCloskey, включаючи виробництво високої потужності та важку збірку, упаковану для ефективності та мобільності.



ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Зручна водонепроникна та пилонепроникна панель керування. Дозволяє контролювати тиск, рівень рідини та витрату палива. Забезпечує кнопочке керування функціями щелеп, гусениць та подачі.




ГОЛОВНИЙ КОНВЕЙЕР

36-дюймовий головний конвеєр у стандартній комплектації, надання великої ємності запасу. Конвеєр опускає і піднімає гідравлічно.



ЩЕВЕНА ДРОБАРКА

Справжня губка 40" x 24" з реверсивним гідростатичним приводом, реверсивними пластинами щелеп і повністю гідравлічним регулюванням закритої сторони (CSS).




Годівниця

Складний бункер Hardox®, встановлений поверх вібраційний лоток живлення, побудований з більш крутим кути для зменшення прилипання матеріалу. Швидкість подачі регулюється вручну або автоматично за допомогою фіксуючого навантаження губки.



ДОДАТКОВИЙ МАГНІТ

Додатковий надсмуговий магніт дозволяє відокремлювати магнітний матеріал від вихідного матеріалу.



ІДЕАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ РОЗМІР

При ширині всього 2,5 м J40 легко транспортується між робочими місцями.



Двигун

225 к.с. (166 кВт) Дизель

Транспортна висота	10 футів 6 дюймів (3,20 м)
Транспортна довжина	45 футів 2,6 дюйма (13,78 м)
Транспортна ширина	8 футів 2,5 дюйма (2,50 м)
Вага з магнітом і бічним конвеєром	76 280 фунтів (34 600 кг)
Камера дроблення	40" (широкий) x 24" (відкриття пітмена)
Висота запасу - головний конвеєр	11 футів 4,2 дюйма (3,47 м)
Висота запасу - бічний конвеєр	8 футів 2 дюйма (2,50 м)